

## Modelo PF-10

*Todas las prestaciones que usted necesita*



**SISTEMA ELEVACIÓN:** de tijera compacta con casquillos autolubricados y pantógrafo distanciado anti atrapamiento, válvula de bloqueo automático de descenso y protección a sobre carga.

**ACCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE ELEVACIÓN:** mediante bomba hidráulica con toma de fuerza de reductor. **Permite elevar siempre cuando el motor del vehículo está en funcionamiento.**

**OPCIÓN A LA ELEVACIÓN:** mediante moto-bomba electrohidráulica (conjunto autónomo), con variador 24V 3Kw y baterías de tracción: 4x6V de 180 Amp (720 Amp); **permite elevar siempre con el motor del vehículo apagado.**

**SISTEMA DE SEGURIDAD:** sistema de bajada de emergencia. Controlador de inclinación. Avisador acústico de bajada y parada limitada con rearme automático. Parada de emergencia en puesto de trabajo.

**GENERAL:** 4 patas estabilizadoras de accionamiento hidráulico (2 a 2),

-Bandeja de carga de base de aluminio con 3 rodillos de acero inoxidable y base de trabajo de aluminio anti deslizamiento.

-Estructura del compartimento de trabajo, de tubo rectangular doblado, desmontable, de acero electrosoldado y acabado en Ral2000.

**OPCIONAL:**

(\*)Bandeja de rodillos de acero, extensible a nicho.

(\*\*)Marco antiatrapamiento perimetral a la superficie de trabajo.

(\*\*\*)Bomba de elevación manual.

**1**

Tijera compacta con casquillos autolubricados

**2**

Conjunto de electro válvulas de maniobra y regulación manual de tiempo de elevación y descenso.



**1**



**2**

Todo el conjunto cumple con la directiva de máquinas 98/37/CE y 89/392, construida según norma europea de seguridad EN 280



A. Altura de enterramiento (mm)	6000
B. Altura carga féretro en elevador auxiliar trasero (mm)	750
C. Altura carga en vehículo (mm)	1170
D. Altura de construcción (mm)	2200
E. Base altura de trabajo (mm)	5700
F. Longitud total (mm)	5100
G. Anchura total (mm)	1800
H. Longitud plataforma (mm)	2400
I. Anchura plataforma (mm)	1700



Cilindros de apoyo con válvula de seguridad y de bloqueo, con limitaciones de funciones individuales.



OPCIÓN DE ELEVACIÓN DE ADITAMIENTO DE ELEVACIÓN DE FERETRO

de 0,8 mls a 1,17 mls

