

Modelo PF-6

Gran autonomía para grandes distancias



MARCA LA DIFERENCIA
 hace que el trabajo logre
 grandes prestaciones y
 rendimientos

SISTEMA DE TRACCIÓN

Vehículo eléctrico con cabina y capacidad de transporte de 2 personas. Montado sobre bastidor TAYLOR DUNN, de gran capacidad de carga y **ALTAS PRESTACIONES.**

Transmisión eléctrica de variador de 36 V- 400 amp, motor de 36v-15cv a 1400 rpm, equipo de baterías de tracción de 1000 amp/h y cargador automático de diodos incorporado en bastidor. Frenos hidráulicos traseros de disco. Suspensión de ballestas delanteras y muelles helicoidales en diferencial con amortiguación independiente. Autonomía a plena carga: 35 Km. Velocidad de desplazamiento 17Km/h

SISTEMA DE ELEVACIÓN

Sistema de elevación de doble tijera con casquillos autolubricados, y pantógrafo distanciado antiatrapamiento, válvula de bloqueo automático de descenso y protección a sobrecarga. Doble centralita electrohidráulica con motor bomba de 24v/750w y baterías de tracción 4x6v de 180 amp/h (720 amp/h)

SISTEMA DE SEGURIDAD

Sistema de bajada de emergencia. Control de inclinación. Avisador acústico de bajada. Marco antiatrapamiento perimetral a la superficie de trabajo.

GENERAL

Patas estabilizadoras de accionamiento hidráulico (2x2)
 Plataforma de trabajo giratoria con 3 rodillos con soportes de acero inoxidable.

Estructura electrosoldada con acabado de pintura RAL2000

OPCIONAL

(*)Bandeja de rodillos de acero, extensible a nicho.

(**)Marco antiatrapamiento perimetral a la superficie de trabajo.

(***)Soportes de apoyo con accionamiento individual (1x1)


(****) Bandeja de caja fija, con mesa giratoria.

Todo el conjunto cumple con la directiva de máquinas 98/37/CE y 89/392, construida según norma europea de seguridad EN 280



PF-6 v1 PF-6 v2

A Altura de enterramiento	3600 mm	3600 mm
B Altura carga férreo	1100 mm	1100 mm
C Altura de construcción	2290 mm	CABINA
D Altura de trabajo	1400 mm	TAYLOR
E Longitud total total	1400 mm	1200 mm
F Anchura total	1400 mm	1200 mm
G Longitud plataforma	2000 mm	2000 mm
H Anchura plataforma	1400 mm	2X500 mm



Mesas con pantógrafo distanciado con grupo autónomo independiente

